



SPECIAL VINYL

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНО ЛЕПИЛО ЗА ТЕЖКИ, СПЕЦИАЛНИ И ВИНИЛОВИ ТАПЕТИ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА НА ПРОДУКТА

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

- без разтворители
- устойчиво на влага
- идеално за кухни и бани
- кратко време за подготовка
- след разваряне във вода не се образуват бучки

ПРИЛОЖЕНИЯ

Special Vinyl е специално създадено лепило на базата на нишесте за всички видове винилови тапети, структурирани, разпенени, копринени, тежки, велурени, текстилни, миещи се и специални тапети. Лесно за приготвяне и подходящо за влажни помещения като кухни и бани.

TECHNICAL DATA

Основа	Натурално нишесте
Цвят	Млечно прозрачен
Покривност	~6 ролки:32m ²
Време за подготовка	10 min
Температура за работа	от +10°C до +25°C

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА

Повърхностите трябва да са сухи, чисти, без мазнини и прах. Основата трябва да бъде гладка. Ако е необходимо, нанесете грунд, например BOSTIK GRIP A310.

Премахнете старите тапети, като използвате BOSTIK Wall Paper Remover.

SPOSÓB UŻYCIA



ПОДГОТОВКА:

Разредете цялото съдържание на опаковката в 4 литра вода за винилови тапети или 4,5 л вода за тежки винилови тапети.

За да се получи хомогенна маса лепило, докато енергично разбърквате водата, изсипете праха по ръба на съда. Оставете за 15 минути

Пригответе ролки тапети, като ги нарежете на ленти с 10 см по-дълги от височината на стената.

НАНАСЯНЕ НА ГОТОВАТА СМЕС:

- Стените трябва да са здрави, сухи, чисти, гладки и средно порести
- За оптимални резултати на лепене препоръчваме да използвате грунд от гамата BOSTIK.
- За да сте сигурни, че монтажът е равен и прав, начертайте вертикална линия на стената с нивелир.
- Нанесете лепило на гърба на тапета.
- Сгънете внимателно тапета и оставете за 5-10 минути, в зависимост от инструкциите на производителя.

ПОСТАВЯНЕ НА ТАПЕТА:

- 1 - Започвайки от горната част, поставете тапета по вертикална линия, оставяйки допълнителни 5 см отгоре и отдолу.
- 2 - Използвайте четка, за да изгладите тапета и за да премахнете евентуално наличие на задържан въздух между тапета и стената, като се движите отгоре надолу и от центъра навън.
- 3 - Отрежете излишния тапет с нож и метална линейка.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА

- широка четка за нанасяне на лепило
- четка с твърд косъм - за изглаждане на тапета
- удобна маса с широк плот за поставяне на тапета и нанасяне на лепилото
- метален линеал
- монтажен нож

ПОЧИСТВАНЕ

Отстранете излишното лепило с влажна гъба.
Почистете използваните инструменти с топла вода.

СРОК НА ГОДНОСТ

60 месеца в неотворена опаковка при стайна температура. Предпазвайте от замръзване.

ОПАКОВКА

КАРТОНЕНА КУТИЯ	250g
-----------------	------

СЕРТИФИКАТИ



GIS код

D1 – без разтворители съгласно норма TRGS 610

GEV-EMI код

EC 1 – много ниски нива на ЛОС

ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ

+359 82 847 100



Информацията, съдържаща се в този документ, както и във всички хартиени и дигитални публикации, се основава на нашите настоящи познания и опит. Bostik не носи отговорност за грешки или неточности, които са резултат от технологични промени или изследвания, настъпили между датата на издаване на документа и датата на закупуване на продукта. Bostik си запазва правото да прави промени в състава на продуктите. Преди приложението потребителят трябва да прочете съдържанието на този документ и свързаните с него документи. Освен това потребителят трябва да проведе тест и да оцени пригодността на продукта за предвидената употреба. Начинът на приложение, условията по време на съхранение или транспортиране на продукта са извън нашето знание и контрол и следователно са извън отговорността на Bostik. Всички поръчки се изпълняват в съответствие с настоящите условия за продажба на Bostik. Информацията, съдържаща се в настоящия технически лист на продукта, е предоставена добросъвестно и не е изчерпателна.