

# SPEKTRA Stain Block Grund

## ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Грунд на водна основа, предназначен да блокира водоразтворими петна. Отлично блокира петна от никотин, сажди, вода, танини, вино, сокове, кафе, цветни моливи, маркери и др. и предотвратява появата им след нанасяне на финашното покритие. Всяка дисперсионна стенна боя SPEKTRA е подходяща за финашно покритие.

За приложение на открито и закрито.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- отлично блокиране на водоразтворими петна
- лесна за нанасяне
- не е вредна за здравето и за околната среда
- почти без мирис

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| СЪСТАВ                        | Стирен-акрилна дисперсия, пълнители и специални добавки.  |
| ЦВЕТОВИ НЮАНСИ                | полу-прозрачна  |
| ТОНИРАНЕ                      | не се тонира  |
| ГЛАНЦ (EN 13300)              | полу-мат  |
| ПЛЪТНОСТ                      | 1.0 – 1.1 кг/л  |
| РАЗРЕЖДАНЕ                    | да не се разрежда   |
| Категория и граници на ЕС VOC | IIA(h), 30г/л(2010); продуктът съдържа: макс. 10 г/л  |
| ОПАКОВКИ                      | 2 л / 5 л   |
| СРОК НА ГОДНОСТ               | Срокът на годност на неразпечатан и подходящо съхранява продукт (температура, варираща от +5°C до +35°C, на сухо място) е посочен на опаковката.<br>ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА. |

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

|  |  |
|--|--|
| МЕТОД ЗА НАНАСЯНЕ                      | валяк, четка, пръскане   |
| УСЛОВИЯ НА РАБОТА                      | температурата на боята, въздуха и повърхността трябва да бъде най-малко +5°C.  |
| СЪХНЕНЕ (Т = +20°C, отн. влажност 65%) | суха и годна за последващо нанасяне след 24 часа.  |
| ПОКРИТИЕ                               | Теоретично: до 30 м <sup>2</sup> с 1 л и едно нанасяне<br>Реалната консумация зависи от абсорбцията и грапавостта на повърхността. |
| ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ              | с вода веднага след употреба.  |

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Повърхността трябва да бъде чиста от прах, ронливи частици и други замърсявания. Преди боядисване, повърхността трябва да бъде суха и твърда.

Нанесете **SPEKTRA биоциден агент SANITOL** на стени, засегнати от мухъл или водорасли. Когато стените изсъхнат, отстранете мухъла механично. **SPEKTRA Anti Mould** се добавя към финашното покритие, което предотвратява развитието на микроорганизми за по-дълъг период от време.

Преди нанасяне на финашното покритие, подгответе повърхността според инструкциите, посочени в техническата информация на избрания слой.

## СИСТЕМИ ЗА ПОКРИТИЕ

| ПОВЪРХНОСТ   | ПОДГОТОВКА ПОВЪРХНОСТТА                        | НА ГРУНД                            | ТОП СЛОЙ                                     |
|--|--|-------------------------------------|--|
| <b>Боядисани с дисперсионни бои</b><br>- няколко слоя от водонепропускливи, немиещи се покрития<br>- гладки, лъскави, миешки се покрития | Почистване, отстраняване на несвързани частици | 1x <b>SPEKTRA Stain Block Grund</b> | 2x <b>SPEKTRA</b> интериорна или фасадна боя |

## ЗАБЕЛЕЖКИ И СПЕЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Разбъркайте добре **SPEKTRA Stain Block Grund** преди употреба.
- Времето за съхнене се увеличава при по-ниски температури и при по-висока влажност на въздуха.
- **SPEKTRA Stain Block Grund** идеално блокира водоразтворимите петна, но не ги покрива. Петната се покриват от финашното покритие.
- Не шлайфайте **SPEKTRA Stain Block Grund** преди нанасяне на крайното покритие.

