

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

ABLDS35CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
HOMESEAL LDS 35, HOMESEAL LDS 35 FixPlus
2. Предвидена употреба/употреби:
Огъваеми хидроизолационни мушамы — Пластмасови и каучукови пароизолационни слоеве
3. Производител:
Knauf Insulation Sprl
Rue de Maestricht 95, 4600 Visé
Belgium
www.knaufinsulation.com - dop@knaufinsulation.com
4. Упълномощен представител:
Няма данни.
5. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:
AVCP System 3
- 6a. Хармонизиран стандарт:

EN 13984:2013

Нотифициран орган/органи:
Система 3 AVCP : CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a. s. (Нотифициран сертифициращ орган № 1390)
- 6b. Европейски документ за оценяване: Няма данни
Европейска техническа оценка: Няма данни
Орган за техническа оценка: Няма данни
Нотифициран орган/органи: Няма данни
7. Съществени характеристики:
Вижте следващата страница

Основни характеристики	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35		Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики				
	единици	единици	единици		
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	EN 13984:2013
Устойчивост на въздействието	mm	NPD	-	-	
Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	
Дълготрайност химически Resistance	Издържа / Не издържа	NPD	NPD	NPD	
Устойчивост на разкъсване MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Съпротивление на срязване на снажданията	N/50mm	NPD	-	-	
устойчивост на водни пари	m	35	-10	+10	
Якост на опън MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Реакция на огън	клас	F	-	-	
опасни вещества	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Неустановени експлоатационни показатели					

Основни характеристики	ABLDS35CPR		HOMESEAL LDS 35 FixPlus		Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики				
	единици	единици	единици		
Водонепропускливост	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	EN 13984:2013
Устойчивост на въздействието	mm	NPD	-	-	
Дълготрайност на съпротивление на водните пари срещу изкуствено	Издържа / Не издържа	Издържа	-	-	
Дълготрайност химически Resistance	Издържа / Не издържа	NPD	NPD	NPD	
Устойчивост на разкъсване MD / CMD	N	>135/>125	-	-	
Съпротивление на срязване на снажданията	N/50mm	NPD	-	-	
устойчивост на водни пари	m	35	-10	+10	
Якост на опън MD / CMD	N/50mm	>210/>190	-	-	
Реакция на огън	клас	F	-	-	
опасни вещества	-	NPD	NPD	NPD	
NPD - Неустановени експлоатационни показатели					

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:

Няма данни.

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

За произвођача и у његово име потписао:

Sasa Bavec - Group Marketing Directo

(Име и функција)



(Потпис)

Visé - 01-03-18

(Место и датум издавања)