



ФАЯНСОВО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ 24А

Дата: 18.09.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа Стерил-акрилна	Основа Стерил-акрилна
Консистенция Паста	Консистенция Паста
Система на втвърдяване Физическо изсъхване	Система на втвърдяване Физическо изсъхване
Отворено време* Около 15 мин.	Отворено време* Около 15 мин.
Време на изсъхване Около 24 часа	Време на изсъхване Около 24 часа
Якост на сцепление (DIN 18156) Около 3,0 N/mm ²	Якост на сцепление (DIN 18156) Около 3,0 N/mm ²
Специфично тегло (DIN 53479) Около 1,6 g/cm ³	Специфично тегло (DIN 53479) Около 1,6 g/cm ³
Температурна устойчивост -20°C до + 70°C	Температурна устойчивост -20°C до + 70°C
Съдържание на твърди частици Около 82%	Съдържание на твърди частици Около 82%
Разход 1000 – 1500 g/m ²	Разход 1000 – 1500 g/m ²

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Super Tile Adhesive 24A е готово за употреба лепило, предназначено за лепене на стенни и подови плочки.

Характеристики:

- паста готова за употреба
- висока якост на връзката
- еластичност
- водоустойчивост
- незапалимост

Приложения:

За лепене на керамични стенни и подови плочки.

Подходящо и за лепене на плочки върху плочки, ако обратната страна на плочката, върху която ще се нанася продуктът, е с пореста повърхност.

Подходяща за лепене на плочки в кухни и/или влажни места.

Опаковка:

Цвят: бял

Опаковка: 310 мл

Нанасяне:

Метод: Нанесете лепилото върху повърхността с помощта на назъбена мистрия (3-8 мм, в зависимост от размера на плочките). Не нанасяйте излишни количества от лепилото, които не могат да се покрият в рамките на 10 минути. Поставете плочката върху лепилото и притиснете.

Температура: +5°C до +30°C

Почистване: Невтвърдено, лепило Super Tile Adhesive 24A може да се почисти от инструментите и плочките с вода. Втвърденото лепило се отстранява механично.

Възстановяване: със същия материал

Съхранение:

18 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C. Да не се излага на замръзване.

Повърхности:

Вид: порести повърхности - камък, тухла, бетон, мазилка, талашит, дърво и др. Поне една от повърхностите трябва да бъде пореста, в противен случай скоростта на втвърдяване ще бъде значително по-бавна. Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена

Подготовка: Препоръчва се силно порести повърхности да се грундират.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Забележки:

- Обикновено фугите могат да се залепят с циментов разтвор след 24 часа
- При лепене на плочки върху плочки скоростта на втвърдяване може да бъде по-бавна. Това зависи от шупливостта на обратната страна на залепваната плочка и шупливостта на съществуващата основа.
- Скоростта на втвърдяване при лепене на плочки върху плочки е по-бавна, когато плочките са големи и имат тесни фуги. В такива случаи втвърдяването на лепилото може да отнеме няколко дни.
- Уверете се, че лепилото се е втвърдило достатъчно преди заливане на фугите.
- Не използвайте продукта за приложения, които предполагат продължително потапяне във вода.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.