




Имайте предвид препоръчаното разреждане на боята за стени, тъй като прекалено рядката боя може да влоши покривността.

Времето за изсъхване на покритието зависи от температурата и влажността в помещенията. То е значително по-голямо при ниски температури или при висока влажност и се скъсява при високи температури, което от своя страна може да предизвика неравномерно изглеждащо покритие след изсъхване. Ние препоръчваме боядисване при нормални климатични условия.

След полагане на първия слой боя, покрийте валежа плътно с кухненско фолио, за да не изсъхне боята по него. След като приключите с боядисването, веднага измийте инструмента със студена вода и с няколко капки препарат за миялни машини. След това изплакнете грижливо валежа с чиста вода. За да отстраните излишната вода, въртете енергично дръжката на валежа.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Последвайте ни на:  Helios TBLUS



Kitchen & Bathroom

Боя за стени със свойство за предпазване от мухъл



Helios TBLUS d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia
T +386 1 722 40 00
E deco.coatings@helios.si
www.helios-deco.com
Част от HELIOS.

За балансиран дом

SPEKTRA Kitchen & Bathroom е интериорна боя за стени с дълготрайна защита от образуване на мухъл. Тя е особено подходяща за кухни, бани, перални и сушилни помещения, както и за всякакви други помещения, в които по-високата концентрация на водна пара може да доведе до развитие на вредни микроорганизми. Покритието е с висока паропропускливост, отлична покривност и с приятна миризма на бор по време на полагане и съхнене.

Боята е подходяща за нанасяне върху всички видове минерални мазилки, циментно-влакнести плочи, панели от гипсокартон, бетон и стари покрития.

- високо ниво на паропропускливост
- забавя образуването на конденз
- лесно нанасяне



• ПРИЯТНА
МИРИЗМА



• БИОЦИДНА ЗАЩИТА
НА ПОКРИТИЕТО



Употреба

Повърхността трябва да е без наличие на прах, незакрепени частици, грес и други замърсявания. Отстранете старите отслояващи се покрития. Запълнете големите пукнатини и повредените участъци върху повърхността с подходящи материали на базата на минерални пълнители. Импрегнирайте с **акрилна импрегнация SPEKTRA**. Преди боядисване повърхността трябва да е суха и здрава. След това нанесете боя **SPEKTRA Kitchen & Bathroom**, която трябва да е добре разбъркана преди употреба и ако е необходимо, разреждана с до 10 % вода. Полагане: с четка, валик или чрез пръскане. За постигане на най-добри резултати, препоръчваме полагане на два слоя. Времето между нанасянето на отделните слоевете е 4–6 часа. 1 литър покрива 8–12 m² повърхност с един слой.

Система за покритие

ИМПРЕГНИРАНЕ	ИЗРАВНЯВАНЕ	ЗАВЪРШВАЩ СЛОЙ
1 × акрилна импрегнация SPEKTRA	2 × SPEKTRA LEVEL FINE (ако е необходимо)	2 × SPEKTRA Kitchen & Bathroom



Класификация (EN 13 300)

Ниво на гланц:	мат
Устойчивост на триене:	клас 4
Покривност:	превъзходен