



Thrakon GLX 298 Premium Betoncontact



Готов за употреба контактен грунд на база акрилатна дисперсия с добавени полимери и фин кварцов пясък.

Използва се при слаби, плътни и неабсорбиращи повърхности като притежава висока адхезия към всички видове минерални основи, което го прави идеален свързващ слой между стари и нови основи.

Цвят – розов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Служи като контактен слой при:

- лепене на нови фаянсови, теракотни и керамични плочки върху стари съществуващи плочки (метода "плочка върху плочка")
- залепване на гипскартон върху тухлени, бетонови и др. основи
- полагане на гипсови и вароциментови мазилки и шпакловки върху стени и тавани
- създаване на добра основа за непопиващи мазилки

СВОЙСТВА

- Готов за употреба
- Не се разрежда с вода
- Заздравява основата
- Увеличава адхезията
- Не се смесва с други строителни материали
- Не съдържа органични разтворители

ПОЛАГАНЕ И НАЧИН НА РАБОТА

Разбъркайте добре грунда преди употреба. Основата трябва да бъде суха, здрава, без мазни петна и свободни частици, които намаляват адхезията. Продуктът се нанася в един слой с четка или валик при температура на въздуха и основата над 5°C. След пълното изсъхване на грунда (около 24 часа след нанасяне) може да започне мазането или залепването на следващото покритие.

РАЗХОДНА НОРМА:

0,250 - 0,300 kg/m² (в зависимост от основата)

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте продукта при температури от +5 до +35°C в оригинални, неотворени опаковки, в закрити и сухи помещения, далеч от слънчева светлина. Да се пази от замръзване! Срок на съхранение - 24 месеца от датата на производство (виж маркировката на етикета).

БЕЛЕЖКИ

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.