



PROMASTOP®-FC MD

Пожарозащитна яка



Технически данни и характеристики

Цвят	тъмно сив
Консистенция	гъвкава яка с фолио от неръждаема стомана
Темп. на разширение	около 190 °C
Дебелина	около 5,5 mm
Широчина	около 55 mm
Категория на употреба	Тип X
Реакция на огън	Клас E

Ръководство за размерите

Външен диаметър на тръбите (mm)	Дължина на яката (mm)	Брой яки от една кутия	Брой необходими скоби
40	225	14	2
50	255	12	2
64	300	10	3
75	335	9	3
90	380	8	3
110	445	7	3
125	490	6	4

Общо описание

PROMASTOP®-FC MD е пожарозащитна яка за пластмасови тръби с различни диаметри, специално уплътнение и покритие от неръждаема стомана. Яката е изпитана съгласно EN 1366-3 за отворени тръбни конфигурации (U/U) до Ø 125 mm.

Области на приложение

Пожарозащитната яка PROMASTOP®-FC MD е изпитана за тръбни преминавания през леки и монолитни стени и подове в условия на външен монтаж, като се осигурява пожароустойчивост от EI 30 до EI 120 (U/U) за всички класове на атмосферно излагане (X). Продуктът е подходящ за пластмасови тръбни материали, като PVC, PP и PE.

Предимства за потребителя

- Гъвкава яка
- Бърз и лесен монтаж
- Универсално решение
- Изпитано за стандартните пластмасови тръби (PP, PE и PVC)
- Подходящо приложение за места, които са трудни за достигане, благодарение на малката дебелина
- Единичен слой до Ø 125 mm
- Категория на употреба: Тип X

Конструкциите са изпитани, класифицирани и одобрени в съответствие със следните стандарти

- БДС EN 1366-3
- БДС EN 13501-1/2
- EAD 350454-00-1104

Търговски вид

- Яка 3200 mm (= 7 яки Ø 110 mm)
- 7 затварящи скоби А*
- 7 затварящи скоби В*
- 21 захващащи скоби С*

Подлежи на промяна.

* Налични са допълнителни крепежи/скоби

Съхранение

- Да се съхранява в сухи помещения

Информация за безопасност

- Моля прочетете Информационния лист за безопасност